



## Kraftkleber Classic

- für höchste Festigkeit
- hochwärmefest - temperaturbeständig bis 110° C
- flüssig, leicht verstreichbar
- klebt schnell mit Superkraft
- lösemittelhaltig

**- Anwendungsbeispiele:**

- für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpreßstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall etc.
- zum Verkleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen
- zum Verlegen von Schallschutz-, Dämm-, und Akustikplatten, geeigneten Kunststoff-Kacheln und Wandbelägen auf tragfähige, trockene Untergründe

**Für wen geeignet:**

- Handwerker



Kraftkleber Classic, in Dose



Symbolbild: Kraftkleber Classic, in Tube



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

**Pattex KRAFTKLEBER Classic**

**Classic**

Multi-MATERIALS  
FLEX  
+110°C  
-40°C

**Anwendung**

- 1 Auf beide Oberflächen (Müssen trocken, staub- und fettfrei sein) auftragen
- 2 mind. 15 min abblättern (Klebeflächen müssen trocken sein)
- 3 mit viel Druck zusammendrücken (Hammer o.ä.)
- 4 Endfest nach 3 Tagen

15 min  
13 sec

Produkt	Ausführung	Inhalt	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Kraftkleber Classic	Dose	650 g		PCL6C	56071041
	Tube	50 g		PCL3C	56071036
	Tube	125 g		PCL4C	56071037