



## Quick-Camping-Bügelstoff

- Aufbügelstoff zur Ausbesserung von Zelten und Campingausrüstung
- Material: 100% Baumwolle

### Anwendung:

Bügelstoff ringsum zuschneiden mit 1 cm Überstand, die Ecken abrunden.

Bügelstoff mit der beschichteten Seite nach unten auflegen.

Das Bügeleisen auf zulässige Höchsttemperatur des zu flickenden Gewebes stellen und ca. 45 Sekunden aufbügeln.

Zum Schutz legen Sie ein dünnes Tuch oder ein Bügelnetz auf.

Nur trocken anbügeln - ohne feuchtes Tuch - ohne Dampf.

### Pflegehinweise:

60 °C Normalwäsche, nicht bleichen, trocknen im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur (ca. 60 °C) möglich, bügeln auf Stufe 3 oder bis zu einer Höchsttemperatur von 200 °C möglich, professionelle Trockenreinigung



Quick-Camping-Bügelstoff, anthrazit



Quick-Camping-Bügelstoff, grau



Quick-Camping-Bügelstoff, rohweiß



Quick-Camping-Bügelstoff, sand

Produkt	Ausführung	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Quick-Camping-Bügelstoff	(B)340 x (H)120 mm	anthrazit		38008	53500568
		grau		38009	53500569
Quick-Camping-Bügelstoff	(B)340 x (H)120 mm	rohweiß		38006	53500566
		sand		38007	53500567