DIGITUS®

KVM Switch, USB + PS/2 + integrierter USB 2.0 Hub, 4-fach

- Steuerung von 4 USB-PCs über eine PS/2- oder USB-Tastatur, eine PS/2- oder USB-Maus und einen VGA Monitor
- mit integriertem 3-Port USB 2.0 Hub
- einfache Installation - keine zusätzliche Software erforderlich
- PC-Auswahl über Drucktaste, Hot-Key oder OSD-Utility
- Bildauflösung bis 1920 x 1440 Pixel
- unterstützt DDC, DCC2
- Plug & Play
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers
- Autoscan von 5 bis 20 Sekunden wählbar
- Hot Plug
- Stromversorgung erfolgt über USB-Schnittstelle
- lauffähig ab Windows 95, Linux, Mac und Sun Micro Systems
- Kunststoffgehäuse, schwarz
- Maße: (B)215 x (T)88 x (H)45 mm
- Lieferumfang: 4 Port KVM Switch, 2 x Kabelsätze von je 1,80 m Länge (15 Pol VGA Stecker + USB A Stecker - 15 Pol VGA Kupplung + USB B Stecker), CD mit Benutzerhandbuch und Software für On-Screen-Display-Utility
- **Anschlüsse:** 5 x VGA Kupplung, 2 x PS/2 Kupplung, 3 x USB-A Kupplung, 4 x USB-B Kupplung

Anwendungsbeispiel:
- Zugriff auf 4 Rechner, ohne den Arbeitsplatz zu verlassen
- über den KVM Switch lassen sich bis zu drei USB Peripheriegeräte gemeinsam nutzen
- kostengünstige Alternative zur zusätzlichen Anschaffung von weiteren Monitioren, Tastaturen und Mäuse

Für wen geeignet:
- Programmierer, die an einem Rechner z.B. Programme laufen lassen und an anderen Rechnern weiterarbeiten
- Anwender mit mehreren Rechnern, z.B. Notebook und Tower PC

KVM Switch mit USB Hub, USB / PS/2, 4-fach

Detailansicht

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
KVM Switch mit USB 2.0 Hub, PS/2 / USB	USB - PS/2	4	schwarz	DC-12201-1	11001565
Zubehör: Anschlusskabel für KVM Switch, 1,8 m	USB / VGA	1		AK 82301	11002149
Zubehör: Anschlusskabel für KVM Switch, 3,0 m	USB / VGA	1		AK 82302	11002150

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH