



Installationskabel Kat. 5e LinkClass D - 100 MHz, F/UTP

Technische Eigenschaften:

- Kupfer-Massivleiter blank AWG 24
- Simplex: 4 x 2 Paare zur Seele verseilt
- Duplex: 2 x Simplex-Kabel parallel mit Trennsteg
- Folien-Gesamtschirmung (F/UTP) mit Beidraht AWG 26 verzinkt
- Außenmantel flammwidrig halogenfrei (LSHF)
- Kopplungsdämpfung: >= 55 dB
- Mantelfarbe: grau (RAL 7035)
- Außendurchmesser: 5,9 mm
- Cu-Zahl Simplex: 17,5 kg/km Duplex: 35 kg/km

Hinweis:

Diese Kabel erfüllen die weltweit standardisierten Anforderungen gemäß EIA/TIA 568-B.2, ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 61156-5, EN 50288-2-1
 Qualitätszertifikat mit Fertigungsüberwachung: 3P für das gesamte Portfolio UC300 bis UC1500

Aufmachung:

- 100 m = Ringe
- 500 m = Trommeln
- 1.000 m = Trommeln

Anwendungsbeispiele:

- Geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich
- Optimiert für 1000BaseTX Gigabit Ethernet, LinkClass D bis 100 MHz
- Ebenfalls geeignet für PoE und PoE+



Symbolbild: Installationskabel F/UTP,UC300 S24P

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Installationskabel, UC300 S24 2x4P, Duplex	Kat.5e	F/UTP	grau		100 m	E	60016042	11193851
		F/UTP	grau		500 m	E	60017488	11193733
Installationskabel, UC300 S24 4P, Simplex	Kat.5e	F/UTP	grau		100 m	E	60013227	11193850
		F/UTP	grau		500 m	E	60011536	11193731
		F/UTP	grau		1.000 m	E	60011535	11193732