



Patchkabel Kat. 7 LinkClass F - 600 MHz, S/FTP

Technische Eigenschaften:

- Kupfer-Litze blank AWG27/7
- 4 x 2 Paare zur Seele verseilt
- Paare einzeln mit aluminiumbeschichteter Kunststoff-Verbundfolie (PiMF) abgeschirmt, sowie mit Geflecht-Gesamtabschirmung (S/FTP)
- Kopplungs-dämpfung: 85 dB
- Außenmantel flammwidrig halogenfrei (LSHF)
- Mantelfarbe: orange, grau, rot, grün, gelb, blau, schwarz weitere Farben auf Anfrage
- Aussendurchmesser: 5,9 mm
- Cu-Zahl: 24 kg/km

Hinweis:

Diese Kabel erfüllen die weltweit standardisierten Anforderungen gemäß EIA / TIA 568A-B.2, ISO / IEC Standard 11801 2 Ausgabe, EN 50173-1, IEC 61156-6, EN50288-4-2

Aufmachung:

- 100 m = Ringe
- 500 m = Trommeln

Anwendungsbeispiele:

- konfektionierbar mit RJ45-Steckern
- LinkClass F bis 600 MHz High-Speed-PiMF-Konstruktion mit Systemreserven, im Labor bis 1200 MHz gemessen



Symbolbild: Patchkabel UC900 SS27 4P

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Patchkabel	Kat.7	S/FTP	blau		100 m	E	60016180	11193826
		S/FTP	gelb		100 m	E	60016212	11193829
	Kat.7	S/FTP	grau		100 m	E	60016191	11193832
		S/FTP	grau		500 m	E	60016195	11193840
	Kat.7	S/FTP	grün		100 m	E	60016169	11193823
		S/FTP	orange		100 m	E	60016134	11193814
	Kat.7	S/FTP	rot		100 m	E	60016159	11193820
		S/FTP	schwarz		100 m	E	60016148	11193817