Draka

A brand of the Prysmian Group

Installationskabel Kat. 6 LinkClass E - 250 MHz, U/FTP

Technische Eigenschaften:
- Kupfer-Massivleiter blank AWG 23
- Simplex: 4 x 2 Paare zur Seel verseilt
- Duplex: 2 x Simplex-Kabel parallel mit Trennsteg
- patentierte zwei Paar-Folienabschirmung (HP/FTP) mit Beidraht AWG26 verzinnt
- Außenmantel flammwidrig halogenfrei (LSHF)
- Kopplungsdämpfung: 55 dB
- Mantelfarbe: blau (RAL 5012)
- Außendurchmesser: 6,5 mm
- Cu-Zahl Simplex: 24 kg/km Duplex: 48 kg/km

Hinweis:
Diese Kabel erfüllen die weltweit standardisierten Anforderungen gemäß
EIA/TIA 568-B.2, ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 61156-5, EN 50288-5-1
Qualitätszertifikat mit Fertigungsüberwachung: 3P für das gesamte Portfolio UC300 bis UC1500

Aufmachung:
- 100 m = Ringe
- 500 m = Trommeln
- 1.000 m = Trommeln

Anwendungsbeispiele:
- Geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich
- Optimiert für 1000BaseTX Gigabit Ethernet, LinkClass E bis 250 MHz.
- Linkzertifikate für ClassE bis 250 MHz liegen mit entsprechenden Komponenten vor.
- Ebenfalls geeignet für PoE und PoE+

Symbolbild: Installationskabel UC400 S23-1 4P

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Installationskabel, UC400 S23/1 4P, Simplex	Kat.6	HP/FTP	blau		100 m	E	60013265	11193856
		HP/FTP	blau		500 m	E	60011508	11193739
	Kat.6	HP/FTP	blau		1.000 m	E	60011509	11193740
Installationskabel, UC400D S23/1 2x4P, Duplex	Kat.6	HP/FTP	blau		100 m	E	60015498	11193857
		HP/FTP	blau		500 m	E	60015494	11193741
	Kat.6	HP/FTP	blau		1.000 m	E	60015496	11193742

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH