



Patchkabel Kat. 5e LinkClass D - 100 MHz, SF/UTP

Technische Eigenschaften:

- Kupfer-Litze blank AWG 26/7
- Beilauf Litze AWG 26, Kupfer verzinkt
- 4 x 2 Paare zur Seele verseilt
- Abschirmung mit Folien- und Geflecht-Gesamtschirmung (SF/UTP)
- Kopplungsdämpfung: ≥ 75 dB
- Außenmantel flammwidrig halogenfrei (LSHF)
- Mantelfarbe: grau, blau, gelb, grün, schwarz, weitere Farben auf Anfrage
- Außendurchmesser: 5,7 mm
- Cu-Zahl: 22,5 kg/km

Hinweis:

Diese Kabel erfüllen die weltweit standardisierten Anforderungen gemäß

EIA / TIA 568A-B.2, ISO / IEC Standard 11801 2 Ausgabe, EN 50173-1, IEC 61156-6, EN50288-2-2

Aufmachung:

- 100 m = Ringe
- 500 m = Trommeln

Anwendungsbeispiele:

- konfektionierbar mit RJ45-Steckern
- LinkClass D bis 100 MHz



Symbolbild: Patchkabel UC300 HS26 4P

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Patchkabel, UC300 HS26 4P	Kat.5e	SF/UTP	blau		100 m	E	60015938	11193787
		SF/UTP	gelb		100 m	E	60015963	11193790
	Kat.5e	SF/UTP	grau		100 m	E	60011596	11193778
		SF/UTP	grau		500 m	E	60015948	11193779
	Kat.5e	SF/UTP	grün		100 m	E	60015925	11193784
		SF/UTP	schwarz		100 m	E	60015973	11193793