Draka

A brand of the Prysmian Group

Installationskabel Kat. 7 LinkClass F - 900 MHz, S/FTP

Technische Eigenschaften:
- zertifiziert für PremiumNet 10GBaseT Verkabelungssystem
- Kupfer-Massivleiter blank AWG23
- Simplex: 4 x 2 Paare zur Seele verseilt
- Duplex: 2 x Simplex-Kabel parallel mit Trennsteg
- Paare einzeln mit aluminiumbeschichteter Kunststoff-Verbundfolie abgeschirmt (PIMF) und Geflecht-Gesamtschirmung (S/FTP)
- Aussenmantel flammwidrig halogenfrei (LSHF)
- Kopplungsdämpfung: 85 dB
- Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
- Außendurchmesser: 7,5 mm
- Cu-Zahl: Simplex: 38 kg/km Duplex: 76 kg/km

Hinweis:
Diese Kabel erfüllen die weltweit standardisierten Anforderungen gemäß
EIA/TIA 568-B.2, ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 61156-5, EN 50288-4-1
Qualitätszertifikat mit Fertigungsüberwachung: GHMT PVP und 3P

Aufmachung:
- 100 m = Ringe
- 500 m = Trommeln
- 1.000 m = Trommeln

Anwendungsbeispiele:
- Geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich
- zertifiziert für PremiumNet 10GBaseT-Verkabelungssystem
- geeignet für POE und PoE+

Symbolbild: Installationskabel UC900 SS23-1 4P

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Installationskabel, UC900 SS23 2x4P, Duplex	Kat.7	S/FTP	orange		100 m	E	60013233	11193855
		S/FTP	orange		250 m	E	60016091	11193872
	Kat.7	S/FTP	orange		500 m	E	60013232	11193753
Installationskabel, UC900 SS23 4P, Simplex	Kat.7	S/FTP	orange		100 m	E	60013258	11193854
		S/FTP	orange		500 m	E	60011541	11193751
	Kat.7	S/FTP	orange		1.000 m	E	60011542	11193752

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH