



19" Wandverteilergehäuse VARI 2000 - 6 HE

Ermöglicht eine optisch ansprechende raumsparende Gehäuselösung für Netzwerkverkabelung

Die Prägnanz dieser Gehäuse liegt in der Konstruktion, die 19"-Ebene senkrecht an die Wand zu legen, so dass die Geräteeinbautiefe nicht in den Raum hineinragt. Die Tür der Gehäuseserie Vari 2000 gewährt ohne Schwenken der 19"-Ebene den vollen Zugriff von zwei offenen Seiten. Bei den Vari 2000 Wandgehäusen mit 3 und 4 HE ist die Tür einteilig mit Sichtfenster ausgelegt. Wählbar ist zwischen einer einteiligen nach vorne öffnenden Tür oder einer zweiteilig zu öffnenden Tür, so dass Sie zuerst den Bereich mit der Sichtscheibe für den vor der 19"-Ebene liegenden Raum öffnen und danach den gesamten hinteren Verkabelungsraum freilegen. Die kombinierte Front- und Seitentür kann mit unterschiedlichen Schließsystemen ausgestattet werden, so dass definierte Zugangsberechtigungen vergeben werden können. Die Gehäuse können auch in Raumecken bei voller 90°-Öffnung installiert werden.

- optisch ansprechende Gehäuselösung
- platzsparend
- optimale Montage- und Installationsbedingungen
- kombiniertes Wegklappen der Front- und Seitentür (ab 6 HE)
- getrennte Zugangsberechtigungen für Front- und Seitentür (ab 6 HE)
- einfache Klimatisierungsmöglichkeiten
- Installation auch in einer Zimmerecke oder Wandnische bei voller Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere
- Kabeleinführung mit integrierter Zugentlastung von oben und/oder unten (zusätzlich von der Seite bei 12 HE), mit Abdichtbürste abgedeckt
- Einbaumaße nach IEC 297-1

Das Gehäuse ist verfügbar in den Ausführungen: 3 HE / 4 HE / 6 HE und 12 HE

1 Tür: Schließung erfolgt über einen Vorreiberverschluss

2 Türen: Sichttüre wird mit einem Schwenkhebel betätigt und ist somit geeignet zum Einbau eines Profilhalbzylinders • die abgewinkelte Sichtscheibe aus Plexiglas ist getönt

Aufbau: robuste punktgeschweißte und pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion

Abmessungen: nutzbare Einbaumaße (B)267 x (T)450 x (H)475 mm, Befestigungsmaße: 510,5 x 408,5 mm

Oberfläche: lackiert RAL 7035 lichtgrau

Material: Stahlblech / Kunststoff

Normen: Einbaumaße nach IEC297-1

Lieferform: montiert (kompl. mit Erdung)

Optionales Zubehör: Plug & Play-Modul: temperaturgesteuerter Lüfter • Steckdosenleiste 3-fach mit Überspannungsschutz • Verteilerdose • Netzkabel (2,5 m) mit Schutzkontakt-Stecker • Schutzleiterset

Lieferumfang 6 HE:

- 1 x Gehäusechassis
- 1 x Tür mit Acrylglasscheibe / Stahlblechtür
- 1 x Polyamid-Vorreiberverschluss mit Hakenzunge
- 1 x Schwenkhebelverschluss
- 2 x Abdichtbürste, B=210 mm
- 1 x Schutzgitter, einclipsbar, für Lüfter 119 x 119 mm
- Montagematerial

Anwendungsbeispiele:

- Einsatz als platzsparendes Wandgehäuse z. B. für die Netzwerkverkabelung



19" Wandverteilergehäuse VARI 2000

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Bürowandverteiler, 1 Tür	6 HE	Glastür		360 x 557 mm	636 mm	lichtgrau	213-032-60	11197588
Bürowandverteiler, 2 Türen	6 HE	Glastür		360 x 557 mm	636 mm	lichtgrau	213-032-00	11197589
Zubehör: Fachboden 1 HE, senkrecht	Tiefe = 250 mm						213-030-22	11198184
Zubehör: Plug & Play Modul							213-030-41	11198185
Zubehör: Profilhalbzylinder							676-062	11197026