



### Installationskabel, Kat. 5e, SF/UTP

- Mantelfarbe: grau
- **50 m:** Ring verpackt in eingeschweisster Folie
- **100 m:** Ring verpackt in stabiler Kartonbox
- **305 m:** Ring verpackt in stabiler Kartonbox mit Easy Pull System zum einfachen Ablängen des Kabels
- **Kabel:** 4 x 2 AWG 24/1, OD = 6,0 mm, Material PVC (ROHS konform)
- **Kabelschirmung:** Folien- & Geflechschirmung
- **Kabelbedruckung:** Kategorie, Kabeltyp, OD
- **Belegung:** nach EIA / TIA 568 B.2, EN 50173-1, ISO / IEC 11801

**Anwendungsbeispiele:**

- zum Verlegen in z.B. Wohnungen und Büros
- um Netzwerkanschlüsse über größere Entfernungen zu verlegen bzw. anzuschliessen

**Für wen geeignet:**

- Installateure
- Netzwerk-Administratoren / - Techniker



Installationskabel Kat. 5e, SF/UTP

Verpackungsbeispiel

| Produkt                    | Kategorie | Schirmung | Farbe Kabel | Farbe Tülle | Länge | Eurobrandklasse | Hersteller-Nummer | Bestell-Nummer |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|-----------------|-------------------|----------------|
| Installationskabel Kat. 5e | Kat.5e    | SF/UTP    | grau        |             | 50 m  | E               | CPV0030           | 11111730       |
|                            |           | SF/UTP    | grau        |             | 100 m | E               | CPV007            | 11111731       |
|                            | Kat.5e    | SF/UTP    | grau        |             | 305 m | E               | CPV009            | 11111732       |