



Halogen-Reflektorlampe HALOSPOT® 111, Sockel: G53 - dimmbar

- **EEK (Energieeffizienzklasse):** C
- **Lebensdauer:** 3.000 Stunden
- **Bauform:** Reflektor
- **Dimmbar:** ja
- **Spannung:** 12 Volt
- **Abstrahlwinkel:** siehe Tabelle
- **Brennlage:** beliebig
- brillantes Akzentlicht
- Griffkappe zur Blendbegrenzung und für einfaches Handling
- Brenner mit Axialwendel für optimale Lichtverteilung
- drastisch reduzierte Wärmebelastung in der Leuchte durch aluminiumbeschichteten Reflektor
- enthält kein Quecksilber, problemlos im Hausmüll entsorgbar
- mit UV-Filter
- für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1

Anwendungsbeispiele:

- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Shopbeleuchtung
- Gaststätten, Hotels und ähnlich repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen



Symbolbild: Halogen-Reflektorlampe HALOSPOT® 111

Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Durchmesser	Länge	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
35 Watt / 24°		320 lm	100 Ra	2.800 K (warmweiß)	38 kWh / 1.000 h	C	111 mm	60 mm	335766	63000618
50 Watt / 24°		510 lm	100 Ra	2.900 K (warmweiß)	53 kWh / 1.000 h	C	111 mm	60 mm	011769	63000118
50 Watt / 40°		510 lm	100 Ra	2.900 K (warmweiß)	53 kWh / 1.000h	C	111 mm	60 mm	909213	63000621
75 Watt / 24°		850 lm	100 Ra	3.000 K (warmweiß)	80 kWh / 1.000h	C	111 mm	60 mm	011783	63000623
75 Watt / 40°		850 lm	100 Ra	3.000 K (warmweiß)	80 kWh / 1.000 h	C	111 mm	60 mm	011790	63000624