



Unterputzdose Kat. 6A, Klasse EA, geschirmt

- geschirmte 2 x RJ45 Kupplungen
- Kat. 6A Klasse EA für bis zu 500 MHz
- geeignet für 10 GBit Ethernet
- designkompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen
- Zentralplatte mit integriertem Staubschutzklappen
- Komplettschirmung der RJ45 Kupplungen und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metallgehäuse
- Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
- 360° Schirmkontaktierung
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA / TIA 568 A & B
- Abdeckrahmen: (B)80 x (H)80 mm, Zentralplatte: (B)50 x (H)50 mm, gemäß DIN 49075
- Für den Markt: D / L / A / F



Anschlussdose Kat. 6A

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Anschlussdose Kat.6A (tief), horizontale Kabeleinführung	Kat.6A (tief)	2 x RJ45	reinweiß	DN-9008-1	11005443
Anschlussdose Kat.6A (tief), vertikale Kabeleinführung	Kat.6A (tief)	2 x RJ45	reinweiß	DN-9007-1	11005460