

## Schutzkontaktverlängerung mit Personenschutzschalter PRCD-S

### Von der Berufsgenossenschaft empfohlen!

- Anschlusskabel (H07BQ-F3G 1,5 qmm)
- mit eingebundenem PRCD Personenschutzschalter nach ca. 0,15 m (16A / 250 V/ 30 mA)
- mit Winkelstecker aus Vollgummi mit doppeltem Schutzkontakt-System
- mit Kupplung aus Vollgummi (IP 44, mit Deckel)
- verpackt in robustem Koffer
- Schutzkontakt-Stecker - für die Schweiz wird der Artikel zusätzlich mit einem Fixadapter geliefert
- für den Markt: D / L / A / NL / CH

### PRCD-S = Personenschutzschalter mit Schutzleiterüberwachung:

- als Schnurzwischengerät ausgeführte allpolig schaltende ortsveränderliche Differenzstromsicherheitseinrichtung mit elektronischer Fehlerstromauswertung
- Schutzleiterüberwachung und -erkennung
- Fremdspannungserkennung
- Unterspannungsauslösung
- kein unkontrolliertes Anlaufen angeschlossener Geräte, da nur von Hand zurücksetzbar

### Anwendungsbeispiele:

- bei Anlagenfehlern in der Festinstallation - der PRCD-S erkennt alle Fehler in der Festinstallation und lässt sich dann nicht einschalten
- speziell als Schutzverteiler für kleine Baustellen nach Empfehlung der Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und Elektrotechnik (ZH1 / 271)
- bei Fehler im angeschlossenen Elektrogerät

### Für wen geeignet:

Dienstleister / Handwerker die elektrische Betriebsmittel verwenden



Schutzkontaktverlängerung mit Personenschutzschalter PRCD-S

Produkt	Typ	Anschluss	Länge	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Schutzkontaktverlängerung mit PRCD-S	Schutzkontakt - Schutzkontakt	Stecker - Kupplung	3,15 m	schwarz	919.014	11297212