DIGITUS®

USV-Anlage OnLine mit LCD Display

- Überlast-, Entladungs- und Überladungsschutz
- 19 "-einbaufähig; 19"-Montagewinkel im Lieferumfang enthalten
- 2 HE
- Kaltstartfunktion
- Alarm Sounds: Batteriemodus (erklingt alle 4 sek.), niedriger Batteriestatus (erklingt jede Sekunde), Überlast (erklingt alle 0,5 sek.), Fehler (erklingt durchgängig)
- LCD-Display (Ladestatus, Batteriestatus, Wechselstrommodus, Batteriemodus, Bypassmodus, Fehlerindikator)
- Eingangsspannung: 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC
- Spannungsbereich: 110 - 300 VAC
- Ausgangsspannung: 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC
- Wechselstromregulation (Batteriemodus): ± 1%
- Frequenzbereich: 40Hz - 70 Hz
- Frequenzbereich (Synchronisierte Reichweite): 47 - 53 Hz oder 57 - 63 Hz
- Frequenzbereich (Batteriemodus): 50 Hz oder 60 Hz
- Stromspitzenverhältnis: 5:1 (max.)
- Klirrverzerrung (Line Mode): 2% THD (lineare Ladung); 4% THD (nicht-lineare Ladung)
- Wellenform (Batteriemodus): Pure Sinuswelle
- Effizienz 1.500 VA: 88% (Wechselstrommodus); 86% (Batteriemodus); 95% (ECO-Modus)
- Effizienz 3.000 VA: 89% (Wechselstrommodus); 87% (Batteriemodus); 97% (ECO-Modus)
- Batteriewechsel im laufenden Betrieb möglich ("Hot swap")
- Aufladezeit: 4 Stunden zur Wiederherstellung von 90% der Kapazität
- Aufladestrom: 1,0 A
- Aufladespannung: 41,1 VDC (1.500 VA) / 82,1 VDC (3.000 VA)
- Transferzeit (Line Mode zu Batteriemodus): Null
- Transferzeit (Wechselrichter zu Bypass): 4 ms (typisch)
- Geräuschpegel: unter 50 dB

1.500 VA: 8x IEC C13 Ports, davon 4x programmierbar • Gewicht: 17,6 kg • Batterie: 3x 12 V / 9Ah
3.000 VA: 6x IEC C13 Ports, davon 3x programmierbar + 1x IEC C20 • Gewicht: 28,0 kg • Batterie: 6x 12 V / 9 Ah

Anwendungsbeispiele:
- als gesicherte Stromversorgung für Büro-Computer und Workstations
- bietet Sicherheit für die Geschäfts- und Büro-Computersysteme gegen Datenverlust und Spannungsschäden
- perfekt für Unternehmen, kleine Netzwerke

USV-Anlage OnLine

USV-Anlage OnLine 1.5000 VA, Anschlüsse

USV-Anlage OnLine, LCD-Display

Produkt	Ausführung	Leistung	Ports	Überbrückungszeit	Maße	Anwendung	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
USV-Anlage OnLine	1.500 VA	1.350 Watt	8x Kaltgerätestecker	3,5 Minuten	(B)438 x (T)480 x (H)88 mm	Büro-Computer	DN-170040	11005898

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers! © - Rechte vertreten durch MVM Marketing GmbH