

Servierwagen, mit fest montierten Böden

Handliche Servierwagen, praktisch und optimal im Trockenbereich einsetzbar!

- Konstruktion: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion
- Farbe: pulverbeschichtet (RAL 9006, weißaluminium)
- Plattform: Melaminharz beschichtete Holzwerkstoffplatten in anthrazitgrau
- Tragkraft pro Etage: 50 kg
- 4 Lenkrollen (2 davon mit Feststeller)
- 4 Lenkrollen (2 davon mit Feststeller)
- TPE-Bereifung (spurlos, geräuscharm, geringer Rollwiderstand)
- Naben mit Gleitlager
- Rollendurchmesser: 125 mm
- zerlegte Anlieferung (leichte Selbstmontage)

Anwendungsbeispiele:

- zum leichten Transport von Geschirr, Essen oder Materialien

Für wen geeignet:

- Bars
- Cafés
- Catering
- Hotels
- Großküchen
- Krankenhäuser
- Restaurant
- Schulen
- Universitäten



Servierwagen, 2 Etagen

Servierwagen, 3 Etagen

Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung - 2 Etagen

Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung - 3 Etagen

Produkt	Ausführung	Ladefläche (B x T)	Gesamtmaße (B x T x H)	Tragkraft	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Servierwagen	2 Etagen	665 x 450 mm	880 x 480 x 940 mm	100 kg	weißaluminium (RAL 9006)	5042	11640057
	3 Etagen	665 x 450 mm	880 x 480 x 1.105 mm	150 kg	weißaluminium (RAL 9006)	5043	11640058