

DIGITUS®

LWL Faserpigtail-Satz, SC Simplex, OM3**Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk!**

• durchgefärbte SC simplex OM 3 Pigtails • Steckverbinder entsprechend Norm IEC 61754-4 2002 • Betriebstemperatur: -25°C - + 80°C • Transport- und Lagertemperaturbereich: - 20°C - + 65°C • Einfügedämpfung MM PC: max. 0,4dB • Rückflusdämpfung MM PC: > 25dB • Zirkonia-Keramik Ferrule • Sekundärcoating Abmessungen: Ø 0,9 ± 0,1mm • Primärcoating: Acrylate Ø 250± 15µm • Semi-tight Buffer • farbige Fasersätze nach IEC 304 in den Farben: weiss, violett, türkis, schwarz, rot, pink, orange, grau, grün, gelb, braun, blau • 12er Satz farbig sortiert, zur einfachen Zuordnung der Pigtails



LWL Faserpigtail-Satz, SC simplex, OM3

Produkt	Typ	Anschluss	Länge	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LWL SC Faserpigtails, 12er Satz	12x SC Simplex	Stecker	2,0 m	sortiert	DK-25221-02/3	11006086