


DIGITUS®

Keystone Modul Kat. 6

Werkzeugfreie Montage!

- RJ45-Buchse, für Installation in Patch Panel und modulare Anschlussdosen
- Material Gehäuse: Zink-Druckguss - vernickelt
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5
- 360° Kontaktierung des Kabelschirms für verbesserten EMV Schutz
- werkzeugfreie Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & Ber
- Betriebstemperatur: -10 °C bis zu +60 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Steckzyklen: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Durchmesser Cu-Leiter: AWG (26 ... 22), flexibel und massiv
- geeignet für PoE+ entsprechend der IEEE 802.3at
- kompakte Bauform erlaubt eine Reiheneinrichtung von 24 Stück in 483 mm (19") 1HE Panel
- durch seine kompakte Bauform passt das Modul außerdem in designkompatible modulare Anschlussdosen
- Maße: (B)14 x (T)20 x (H)34 mm
- Gewicht: 22 g



Keystone Modul Kat. 6

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Keystone Modul, geschirmt	Kat. 6	1x RJ45	grau	DN-93612-1	11006277