

Installationskabel "UC LR22" Kat. 7, S/FTP - PE, Erdkabel

Ist mehr - kann mehr! Kabellösungen für größere Reichweite & Performance im Außenbereich!

- simplex: 4 x 2 Adern AWG22/1
- 1.000 MHz maximale Übertragungsfrequenz
- Leiter: Kupferdraht AWG22/1; Kupferdraht 0,64 mm
- Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Durchmesser 1,6 mm
- Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdreht zu 4 Paaren
- Abschirmung der Einzelpaare: Aluminiumbeschichtete Kunststoff-Verbundhülle
- Gesamtschirmung: verzinnertes Kupfergeflecht
- Außenmantel: PE, UV-beständig
- Außendurchmesser: 9,2 mm
- Kabel entspricht EN 50173-1, EN-50288-4-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEEE 802.3at
- auf Trommel

"UC LR22" Installationskabel Kat. 7 im Vergleich mit einem herkömmlichen Kat. 7 Kabel:

- 20% mehr Reichweite bei 10 GBit
- Reduzierung von Technikflächen
- Konzentration von Switchen
- Reduktion von Anschaffungskosten
- Minimierung von Betriebsaufwand und Energiekosten
- Keine zusätzlichen Medienwandler
- mehr Netto-Bürofläche 120M

Anwendungsbeispiele:

- für direkte Erdverlegung z.B. für die digitale Außenkamera

Für wen geeignet:

- Praxen
- Kanzleien
- Rechenzentren
- IT-Dienstleister



Installationskabel "UC LR22" Kat. 7, S/FTP - PE, Erdkabel

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Installationskabel "UC LR22"	Kat.7	S/FTP	schwarz		500 m		60041064	11193882