

DIGITUS®**19" Server Wandverteiler****2 separat abschließbare Bereiche.**

- 1,0 - 1,5 mm starkes Stahlblech
- stabiles, geschweißtes Gehäuse
- Lüftungsschlitze vorne und an den Seiten
- 2 separat abschließbare Bereiche
- oberer Bereich: 4 HE unterer Bereich 6 HE
- ausgestanzte Kabeleingänge mit Plastikabdeckung an allen Seiten (145x70 mm)
- Bodenteil standardmäßig mit Lüftungsblech; optionaler Lüfter verfügbar
- abschließbare Stahltür
- mehrere Kabelfixierungspunkte für ein sauberes Kabelmanagement
- Traglast: 100 kg
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Abmessungen: (B)500 x (T)400 x (H)1.050 mm

Anwendungsbeispiel:

- nutzbar beispielsweise für USV Anlagen, Netzwerke, DVR, Soundanlagen, Funkruf- und Patchanwendung



19" Server Wandverteiler



19" Server Wandverteiler, offen

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
19" Server Wandverteiler	4 HE + 6 HE	Stahltür	100 kg	500 x 400 mm	1.050 mm	lichtgrau	DN19 WM-SRV-400	11006437